



Ovlašćeni distributer za Srbiju

MASTI, ULJA I SISTEMI ZA PODMAZIVANJE

MASTI I ULJA		35g €/kom	50g €/kom	200g €/kom	420ml €/kom	0.5kg €/kom	1kg €/kom	2kg €/kom	5l €/kom	5kg €/kom	18kg €/kom	50kg €/kom	180kg €/kom
Masti širokog spektra primene	LGMT 2	3.00	/	7.24	8.20	/	15.11	/	/	58.70	181.60	514.57	1,513.49
	LGMT 3	/	/	/	7.84	8.20	13.90	/	/	55.67	175.54	466.14	1,440.84
	LGEP 2	/	/	/	8.45	/	20.56	/	/	75.04	242.14	659.87	1,586.14
	LGNL 2	/	/	/	7.24	/	/	/	/	/	148.32	/	1,149.67
	LGNL 3	/	/	/	/	/	13.90	/	/	/	175.54	/	1,440.84
	LGWA 2	/	/	8.45	11.48	/	24.19	/	/	96.84	284.51	708.30	2,221.81
Masti za niske temperature	LGGB 2	/	/	/	15.71	/	/	/	/	163.43	542.42	/	/
	LGLT 2	/	/	/	16.32	/	48.41	/	/	/	841.51	/	/
	LGWM 1	/	/	/	10.27	/	/	/	/	108.95	450.07	895.97	2,478.74
	LGEP 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	308.73	/	/
Masti za velika opterećenja	LGWM 2	/	/	/	12.08	/	/	/	/	121.05	393.49	1,004.95	2,312.62
	LGEM 2	/	/	/	12.08	/	/	/	/	102.89	339.00	/	2,070.46
	LGEV 2	4.21	/	/	11.48	/	/	/	/	127.11	454.03	1,210.79	2,839.33
	LGHB 2	/	/	/	10.87	/	/	/	/	96.84	320.84	659.87	1,973.60
Masti za visoke temperature	LGHC 2	/	/	/	7.84	/	/	/	/	/	230.03	460.08	1,374.25
	LGHP 2	/	/	/	12.08	/	24.19	/	/	90.78	320.84	811.22	2,397.38
	LGHQ 2	/	/	/	10.87	/	20.56	/	/	84.73	302.68	/	/
	LGEP 2	/	52.64	/	/	/	659.87	/	/	/	/	/	/
Masti za prehrambenu industriju	LGFG 2	/	/	/	12.08	/	30.24	/	/	/	417.70	/	4,729.27
	LGFB 2	/	/	/	14.50	/	/	/	/	/	460.08	1,247.11	4,262.03
	LFFM 100	/	/	/	/	/	/	/	121.05	/	/	/	/
	LFFT 220	/	/	/	/	/	/	/	193.70	/	/	/	/
Specijalne masti	LDTS 1	/	/	/	/	/	/	/	157.38	/	/	/	/
	LMCG 1	/	/	/	9.05	/	/	30.24	/	/	248.19	/	/
	LGTE 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	558.47	/	/
	LGLS 0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	175.54	639.59	2,226.80
Ulja	LGLS 2	/	/	/	7.41	/	/	/	/	/	175.54	623.79	2,139.94
	LHMT 68	/	/	/	/	/	/	/	66.57	/	/	/	/
	LHHT 250	/	/	/	/	/	/	/	139.22	/	/	/	/

*** Detaljne informacije o vrstama karakteristikama i primeni SKF masti i ulja možete pronaći na našem sajtu

SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24 LAGD

LAGD	Naziv	LAGD 60ml	LAGD 125ML
MASTI	LGWA 2	23.36	24.57
	LGEM 2	27.26	28.82
	LGGB 2	/	29.60
	LGHB 2	27.26	28.82
	LGWM 2	/	31.16
ULJE ZA LANCE	LHMT 68	27.26	22.17

Kod automatskog sistema podmazivanja na gas, nakon aktivacije gas u komori vrši pritisak i potiskuje mazivo iz mazalice. Aktivacija se vrši bez alata, pomoću brojanika postavljenog na samoj mazalici, podešavanje vremena omogućava lako i precizno doziranje protoka maziva ili zaustavljanje podmazivanja. Period podmazivanja je od 1 do 12 meseci. Jedinice se isporučuju spremne za upotrebu direktno iz kutije, napunjene širokim spektrom SKF maziva, masti i ulja, u rezervoarima od 60ml i 125ml. Prozirna posuda za mazivo omogućava vizuelnu inspekciju količine doziranja. Mazalica može da se montira u bilo kom položaju, uključujući i montažu ispod površine vode, povezuje se direktno na podmazno mesto, navoj na mazalici je 1/4".

SKF SYSTEM 24 TLSD

		KETRIDŽ		SISTEM SA KETRIDŽOM	
TLSD		TLSD 125ml	TLSD 250ml	TLSD 125ml	TLSD 250ml
MASTI	LGWA 2	36.36	/	75.62	83.42
	LGEM 2	/	40.52	79.52	85.76
	LGGB 2	/	41.3	/	/
	LGHB 2	28.82	40.52	76.4	83.42
	LGHQ 2	/	40.52	75.62	83.42
ULJE ZA LANCE	LHMT 68	/	37.4	/	/

Elektromehanički automatski sistem podmazivanja, radi na elektro-mehaničkom principu. SKF TLSD set čine rezervoar pun maziva, ulja ili masti (125ml ili 250ml), baterija – odnosno pogonska jedinica sa brojanikom za podešavanje vremena podmazivanja i potporna ploča za podmazivanje uljem (TLSD 1-SPV) ili mašću (TLSD 1-DS). Na samoj pogonskoj jedinici programira se period podmazivanja 1 do 12 meseci. Ista pogonska jedinica predviđena je za obe verzije ketridža, od 125ml i 250ml, zapremina ketridža bira se podešavanjem prekidača na samoj jedinici za željenu zapreminu. Led diode, pozicionirane pored brojanika, vidljive su sa svih strana, i svetla dioda znače sledeće: Zeleno svetlo – podmazivač ispravno funkcioniše; Žuto svetlo – predupozorenje, podmazivač još uvek ispravno funkcioniše ali će uskoro biti potrebno poduzeti neke mere; Crveno svetlo – podmazivač je prestao da radi. Predviđeno je da se mazalica povezuje direktno na navoj za podmazivanje, navoj na mazalici je 1/4". TLSD sistem omogućava precizno podmazivanje na 1 do 12 meseci.



cene su bez PDV-a

Cene su podložne promenama - postoji mogućnost odobravanja rabata
+381 18 226 364, 018 222 927, 064 89 00 735

www.ami.rs

LGMT 2

Industrijska i automobilska mast opšte namene, na bazi mineralnog ulja, litijumska, sa odličnom termičkom stabilnošću u opsegu radnih temperatura. Karakteristike LGMT 2 masti su: odlučna oksidaciona stabilnost, mehanička stabilnost, otpornost na vodu i sprečava koroziju. Primenjuje se za poljoprivrednu opremu, auto ležajeve, ležajeve točkova i transportera, malih elektromotora, ind. ventilatora. Temperaturni opseg -30°C do +120°C, radne temperature



LGMT 3

Industrijska i automobilska mast opšte namene, na bazi mineralnog ulja, litijumska. Karakteristike LGMT 3 masti su: odlučna oksidaciona stabilnost u okviru preporučenog temperaturnog opsega. Primenjuje se za ležajeve prečnika većeg od 100mm, poljoprivrednu opremu, auto ležajeve, ležajeve za prikolice i kamione, velike elektromotore.... Temperaturni opseg -30°C do +120°C, radne temperature



LGEP 2

Mast za velika opterećenja i ekstremne pritiske, na bazi mineralnog ulja, litijumska, sa aditivima za ekstremne pritiske. Ova mast obezbeđuje dobro podmazivanje u teškim uslovima i kod rada sa vibracijama. Karakteristike: odlučna oksidaciona stabilnost, mehanička stabilnost, otpornost na vodu i sprečava koroziju. Primenjuje se kod mašina za proizvodnju celuloze i papira, drobilice, vibrirajuća sita, točkova kрана, teške mehanizacije... Temperaturni opseg -20°C do +110°C, radne temperature



LGNL 2

Industrijska mast za ležajeve opšte namene, za velika opterećenja, na bazi mineralnog ulja, zgusnuta anhidrovanim kalcijum sapunom, pogodna za aplikacije kod velikih opterećenja. Karakteristike: Visoka vodootpornost i zaštita od korozije, dobra mehanička stabilnost i zaštita od habanja. Primenjuje se za poljoprivrednu opremu, kod transportera, mlinova, drobilica... Temperaturni opseg -30°C do +110°C, radne temperature



LGNL 3

LGNL 3 je mast opšte namene, na bazi mineralnog ulja sa sapunom kalcijumovog kompleksa. Mast je dizajnirana za različite uslove rada u mnogim primenama, pogodna za vertikalne osovine i aplikacije izložene visokim vibracijama sa ciljem da produži životni vek opreme. Karakteristike: širok temperaturni opseg, produženi intervali podmazivanja... Pogodna za primenu na verikalne osovine, velika opterećenja, vibracije, za pumpe i ventilatore, za ležajeve automobila, kamiona i prikolica, za mlinove i drobilice... Temperaturni opseg -30°C do +130°C, radne temperature



LGWA 2

Mast za velika opterećenja i ekstremni pritisak. LGWA 2 je visokokvalitetna mast bazirana na mineralnom ulju, kompleksna mast litijuma sa performansama ekstremnog pritiska. Preporučuje se za opšte industrijske i automobilske primene, kada opterećenja ili temperature prelaze opseg masti opšte namene. Karakteristike: podmazivanje na temperaturama do +220°C, za kratke periode rada, zaštita točkova koji rade u teškim uslovima, pogodna za podmazivanje za rad pri velikim opterećenjima i malim brzinama, za podmazivanje u vlažnim uslovima, dobra otpornost na vodu i koroziju. Primenjuje se kod ležajeva točkova u automobilima, kamionima, prikolicama, mašinama za pranje veša, ventilatora i elektromotora... Temperaturni opseg -30°C do +140°C, radne temperature sa kratkotrajnim skokovima do 220°C



LGGB 2

Biorazgradiva mast niske toksičnosti na bazi esterskog ulja koja koristi litijum-kalcijumski zgušnjivač. Specijalna formula čini ovu mast napogodnijom za primenu u uslovima gde postoji zabrinutost zbog zagađenja životne sredine. Karakteristike: pogodna za srednja do velika opterećenja, dobre performanse u aplikacijama sa sfernim kliznim ležajevima – čelika na čelik, kugličnim i valjkastim ležajevima, dobre performanse pokretanja pri niskim temperaturama... Primenjuje se kod opreme za poljoprivredu i šumarstvo, građevinsku opremu, rudarsku i transportnu opremu, za tretman vode i navodnjavanje, brane, mostove... Temperaturni opseg -40°C do +90°C, radne temperature



LGLT 2

Mast za niske temperature i izuzetno velike brzine. LGLT 2 je potpuno sintetička mast na bazi ulja koja koristi litijumski sapun. Tehnologija zgrušavanja i ulje niskog viskoziteta obezbeđuju odlične performanse podmazivanja. Mast je pogodna za niske temperature, do -50 °C u ekstremno velike brzine. Karakteristike: nizak obrtni moment trenja, izuzetna oksidaciona stabilnost i otpornost na vodu. Primenjuje se kod vretena za pređenje tekstila, vretena raznih alatnih mašina, malih elektromotora koji se koriste u medicinskoj i stomatološkoj opremi, kod cilindara za štampanje... Temperaturni opseg -50°C do +110°C, radne temperature



LGWM 1

Niskotemperaturna mast za ekstremno visoke pritiske, na bazi mineralnog ulja niske konzistencije, koristi litijumski sapun i aditive za ekstremne pritiske. Mast je pogodna za podmazivanje ležajeva koji rade pod radijalnim i aksijalnim opterećenjem. Karakteristike: dobro formiranje uljnog filma na niskim temperaturama, do -30 °C, zaštita od korozije, vodootpornost... Primjenjuje se kod vetrogeneratora – glavna osovina, puznih transportera... Temperaturni opseg -30°C do +110°C, radne temperature



LGEP 1

Mast za ekstremni pritisak, na bazi mineralnog ulja visokog viskoziteta niske konzistencije, koja koristi litijum – kalcijumski zgušnjivač. Izuzetno je pogodna za podmazivanje velikih ležajeva izloženih velikim opterećenjima i malim brzinama. Razvijen je da pruži produžene intervale održavanja uz minimiziranje zastoja. Karakteristike: odlična mehanička stabilnost, dobra zaštita od trenja i habanja, dobar protok na niskoj početnoj temperaturi, dobar protok koji omogućava laku dopunu unutar ležaja, vodootporna, štiti od korozije... Primjenjuje se kod ležajeva glavnog vratila vetroturbine, kod velikih ležajeva teške industrijske primene, ... Temperaturni opseg -20°C do +120°C, radne temperature



LGWM 2

Mast za visoka opterećenja, širokotemperaturna mast, na bazi sintetičko – mineralnog ulja koja koristi kompleksni zgušnjivač kalcijum sulfata. Pogodan je za aplikacije izložene velikim opterećenjima, u vlažnim okruženjima i promenljivim temperaturama. Karakteristike: Odlična zaštita od korozije, odlična mehanička stabilnost, odličan kapacitet, podmazivanja visokog opterećenja. Primjenjuje se u teškim uslovima rada, aplikacije izložene snegu, kod sfernih valjkastih ležajeva... Temperaturni opseg -40°C do +110°C, radne temperature



LGEM 2

Visoko viskozna mast sa čvrstim mazivima, na bazi mineralnog ulja koja koristi litijum/kalcijum sapun. Pruža dodatnu zaštitu za teške primene podvrgnute velikim opterećenjima, teškim vibracijama i sporim rotacijama. Primjenjuje se kod kotrljajnih ležajeva koji rade pri malim brzinama i veoma velikim opterećenjem, npr mašine za polaganje koloseka, podignute jarbolne točkove, građevinske mašine kao što su kranovi. Temperaturni opseg -20°C do +120°C, radne temperature



LGEV 2

Mast izuzetno visokog viskoziteta na bazi mineralnog ulja, koristi litijum – kalcijum sapun. Pruža izvanrednu zaštitu u najtežim uslovima koja uključuju velika opterećenja, spore rotacije i jake vibracije. Karakteristike: mast pogodna za mazanje sfernih ležajeva velikih dimenzija koji su podložni velikim opterećenjima i sporim rotacijama, situacija u kojoj će verovatno doći do mikroklizanja. Mehanički izuzetno stabilna mast, pruža otpornost na vodu i zaštitu od korozije. Primenuje se kod velikih opterećenja, sporih rotacija i jake vibracije, kod valjaka visokog pritiska, točkova na bagerima, na rotacionim pećima i sušarama... Temperaturni opseg -10°C do +120°C, radne temperature



LGHB 2

Mast velikog viskoziteta na bazi mineralnog ulja, sa kalcijum sulfatom kao zgušnjivačem. Formulirana da izdrži ekstremna opterećenja i visoke temperature. Mast je pogodna za širok spektar primene, posebno u segmentima cementa, rudarstva i metala. Karakteristike: visok stepen zaštite od oksidacije i korozije čak i pri velikom prodiru vode, trpi temperature do 200 °C. Primenuje se kod čeličnih kliznih ležajeva, kod mašina za proizvodnju celuloze i papira, mašina za asfalt, za livenje, u industriji čelika,... Temperaturni opseg -20°C do +150°C, radne temperature, sa kratkotrajnim skokovima do +200 °C



LGHC 2

Visokotemperaturna mast za velika opterećenja, na bazi mineralnog ulja zasnovana na kompleksnoj tehnologiji kalcijum sulfata. Formulirana je da izdrži velika opterećenja, velike količine vode i visoke temperature. Karakteristike: dobra mehanička stabilnost, zaštita od korozije,... Primenuje se u rudarstvu, kod proizvodnje cementa i metala, kod neprekidnih točkova i kod rada sa vibracijama. Temperaturni opseg -20°C do +150°C, radne temperature



LGHP 2

Visokotemperaturna mast na bazi mineralnog ulja vrhunskog kvaliteta, koristi savremeni zgušnjivač poliuree (diuree). Karakteristike: izuzetno dug životni vek na visokim temperaturama, širok temperaturni opseg, odlična zaštita od korozije, visoka termička i mehanička stabilnost, dobre performanse kod pokretanja na niskim temperaturama, kompatibilnost sa uobičajenim mastima sa poliureom i litijumom... Primenuje se kod elektromotora malih, srednjih i velikih, industrijskih ventilatora, uključujući ventilatore velike brzine, kod vodenih pumpi, kotrljajnih ležajeva u mašinama za obradu tekstila, papira i mašinama za sušenje, primenuje se na kugličnim i valjkastim ležajevima srednje i velike brzine koji rade na srednjim i visokim temperaturama, kod ležajeva kvačila... Temperaturni opseg -40°C do +150°C, radne temperature



Masti za visoke temperature

LGHQ 2

Mast za ležajeve elektromotora, na bazi mineralnog ulja koja koristi zgušnjivač poliuree (diuree). Karakteristike: izuzetno dug životni vek masti, širok temperaturni opseg, visoka termička i mehanička stabilnost, odlična zaštita od korozije, .. Primenjuje se kod elektromotora, malih, srednjih i velikih, industrijskih ventilatora, uključujući ventilatore velike brzine, vodene pumpe, kod kotrljajnih ležajeva u mašinama za obradu tekstila, papira i mašinama za sušenje. Temperaturni opseg -30°C do +160°C, radne temperature



LGET 2

LGET 2 je mast za ekstremne temperature, sintetička mast na bazi fluorovanog ulja koje koristi PTFE zgušnjivač. Mast je pogodna za primenu na ekstremno visokim temperaturama od +200 C° do 260 C°. Karakteristike: dug životni vek u agresivnim sredinama kao što su veoma reaktivna područja sa prisustvom gasovitog kiseonika visoke čistoće i heksana, velika otpornost na koroziju, na vodu i paru. Primenjuje se na točkovima za peći, kod sušara za tekstil, elektromotora koji rade na ekstremnim temperaturama, vakum pumpi, "vrućih" ventilatora... Temperaturni opseg -40°C do +260°C, radne temperature



Masti za prehrambenu industriju

LGFG 2

Mast opšte namene za prehrambenu industriju, na bazi belog mineralnog ulja, koristi kompleksnu tehnologiju zgušnjivača kalcijum sulfata. Pogodna za aplikacije izložene velikim opterećenjima, vlažnom okruženju i promenljivim temperaturama koje se susreću između ostalog u industriji hrane i pića. Karakteristike: širok temperaturni opseg, izvanredna vodootpornost i zaštita od korozije, odlična mehanička stabilnost, zaštita od velikih opterećenja i habanja, poseduje halal i košer sertifikat. Primenjuje se kod ležajeva transportera, mašina za flaširanje i pakovanje-uvijanje,... Temperaturni opseg -30°C do +140°C, radne temperature



LGFAQ 2

Mast za prehrambenu industriju, za velika opterećenja, sintetička mast na bazi ulja, koristi kompleksnu tehnologiju zgušnjivača kalcijum sulfata. Pogodna za aplikacije izložene velikim opterećenjima, vlažnom okruženju i promenljivim temperaturama koje se susreću između ostalog u industriji hrane i pića. Karakteristike: dobra zaštita od korozije, odlična mehanička stabilnost, poseduje halal i košer sertifikat. Primenjuje se kod presa za pelet (proizvodnja hrane za kućne ljubimce, so, šećer...), mikseri,... Temperaturni opseg -40°C do +130°C, radne temperature



LFFM 100

Ulje za lance za prehrambenu industriju, sintetičko ulje opšte namene, specijalno formulisano za podmazivanje lanaca u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Usporava habanje čak i u prisustvu vlage i pri niskim temperaturama. Karakteristike: halal i košer sertifikovano ulje, posebno pogodno za vlažne uslove i niske temperature, zaštita od habanja, korozije i oksidacije. Primjenjuje se u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji za podmazivanje transportnih, pogonskih lenaca i lanaca za podizanje. Temperaturni opseg -30°C do +130°C, radne temperature



LFFT 220

Visokotemperaturno ulje za podmazivanje lanaca u prehrambenoj industriji. To je sintetičko ulje visokih performansi, specijalno formulisano za podmazivanje lanaca koji rade na visokim temperaturama i sa velikim opterećenjima u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Karakteristike: poseduje sertifikat za prehrambenu industriju, halal i košer sertifikat, pogodan za visoke temperature i velika opterećenja, karakterišu ga dugi intervali podmazivanja i nizak koeficijent trenja, odlična zaštita od habanja, korozije i oksidacije. Primjenjuje se u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji za podmazivanje pogonskih lenaca, lanaca za podizanje i lanaca u pećima. Temperaturni opseg do +250°C, radne temperature



LDTS 1

Suvi film, podmazivanje za prehrambenu industriju, namenjen je za automatsko podmazivanje plastičnih lančanih transportera sa ravnim vrhom, u industriji prerade pića. Mazivo se sastoji od sintetičkog ulja sa PTFE čvrstim mazivom. U toku skladištenja može se primetiti razdvajanje sastojaka u ambalaži, što je normalna i očekivana pojava. Protresanjem ambalaže proizvod se vraća u normalno stanje. Automatski sistemi za podmazivanje moraju imati mehanizam za mešanje. Karakteristike: smanjenje troškova eliminacijom velike količine vode i rastvorljivog maziva, povećana bezbednost smanjenjem opasnosti od klizanja, smanjen rizik od kontaminacije proizvoda, ... Primjenjuje se kod transportera u linijama za flaširanje koje koriste PET ambalažu, karton, staklo ili limenke. Temperaturni opseg -5°C do +60°C, radne temperature



LMCG 1

Mast za zupčaste spojnice i mrežu zupčaste spojnice. Mast je na bazi mineralnog ulja, zgusnuta polietilenom, koristi tehnologiju zgušnjavanja kompleksa litijuma, formulisana da izdrži velike centrifugalne sile i aplikacije visokog obrtnog momenta kao i velika odarna opterećenja, neusklađenost i vibracije. Sprečava curenje pri velikim brzinama i mast je stabilne konzistencije. Karakteristike: visoka otpornost na odvajanje ulja, pogodna za velike radne brzine i velika ubrzanja, odlično podmazivanje kod velikog obrtnog momenta, zaštita od korozije, od habanja i oksidacije. Primjenjuje se za zupčaste spojnice i mreže (elastične trake) zupčastih spojnica u teškoj industriji, pomorskoj industriji, petrohemiji, postrojenjima za proizvodnju električne energije... Temperaturni opseg od 0°C, do +250°C, radne temperature



LGTE 2

Biorazgradiva mast za aplikacije sa potpunim gubitkom na bazi biorazgradivog estera i anhidrovanog kalcijumovog zgušnjivača. Mast je ekološki prihvatljiva i sertifikovana sa Ecolabel-om, sto je čini idealnom za pomorsku primenu, kao npr za žičana užad. Karakteristike: biorazgradiva mast kategorisana kao "Lubrikant sa totalnim gubitkom", ekološki prihvatljiva, odlično prijanja na površine, odlična vodootpornost... Primenjuje se kod žičanih užadi, građevinske opreme, u šumarstvu i poljoprivredi, ima terensku primenu za loše uslove rada. Temperaturni opseg od -40°C, do +100°C, radne temperature



LGLS 0

Širokotemperaturna mast za sisteme podmazivanja, mast za šasiju koja je razvijena da se koristi preko sistema podmazivanja na niskim do srednjim temperaturama. Karakteristike: odlična vodootpornost i zaštita od korozije, svojstva protiv habanja, prijanja na površinu (lepljiva)... Primenjuje se kod građevinske opreme, kod bagera, utovarivača, na točkovima kamiona i radnih mašina, kod opreme za šumarstvo i poljoprivredu, kod kombajna i foorvardera ... Temperaturni opseg od -40°C, do +100°C, radne temperature



LGLS 2

Mast za sisteme podmazivanja visokog viskoziteta, predviđena za podmazivanje na srednjim i visokim temperaturama okoline. Karakteristike: odlična vodootpornost i zaštita od korozije, svojstva protiv habanja, odlično prijanjanje na površine. Primenjuje se kod građevinske opreme, kod teških uslova rada kao što su bageri, utovarivači, na točkovima, kod opreme za šumarstvo, poljoprivredu, kod lučke opreme, za podmazivanje užadi... Temperaturni opseg od -20°C, do +120°C, radne temperature



LHMT 68

Ulje za lance koji rade na srednjim temperaturama. Posebno dizajnirano za industrijske lance i moze se koristiti u gotovo svim industrijama. Pruža zaštitu od habanja i od korozije. Primenjuje se kod transportnih i pogonskih lanaca i lanaca za podizanje. Temperaturni opseg od -20°C, do +100°C, radne temperature

