

MASTI ZA LEŽAJE



Oznaka	Težina (kg)	€/kom
NLGI 3	0.400	3.28
NLGI 3	0.500	3.94
NLGI 3	1.000	6.55
BLU 200 NLGI 3	0.454	4.35
BLU 200 NLGI 3	0.908	7.30

*** NLGI 3 višenamenska litijumska mast, opšte namene, za rad na temperaturama od -30°C do 120°C. Pruža dodatnu zaštitu od habanja, rđe, za produžene intervale podmazivanja u automobilskoj, poljoprivrednoj, građevinskoj industriji.

*** BLU 200 NLGI 3 mast na bazi litijuma, ultra visokih performansi, za ekstremne uslove rada: prašinu, koroziju, ispiranje vodom, teška i udarna opterećenja, za temperature -20°C do 120°C koje kratkotrajno prelaze 200°C.



Oznaka	Težina (kg)	€/kom
DGMT 3	0.200	1.83
DGMT 3	0.500	3.30

*** DGMT 3 litijumska mast za ležajeve, opšte namene, dugog životnog veka, visoke stabilnosti oksidacije, visoke mehaničke stabilnosti, odlične vodootpornosti, sa svojsvima protiv habanja i sprečavanja rđe. Temperaturni opseg od -50°C do 120°C

LOCTITE



Loc. PLASTILUBE mast opšte upotrebe (lanci, zupcanici, ležajevi, klešta diskova)	75 ml
Loc. 8102 mast za visoke temperature	1 L
Loc. 8103 MoS2 mast	1 L
Loc. 8104 Silikonska mast (NSF)	75 ml
Loc. 8106 Litijumska mast za zaštitu od korozije	400 ml
Loc. 8106 Univerzalne namene	1 L
Loc. 8150 Anti-seize mast za visoke temperature	500 g
Loc. Bela mast za podmazivanje u spreju	400 ml

*** Cene Loctite proizvoda na upit



Oznaka	€/kom
Amerikan glava (4 zuba), M10x1	4.00
Crevo za dekalmit mazalicu, M10x1, L=600mm	5.40
Crevo za dekalmit mazalicu, M10x1, L=1000mm	7.66

*** Creva su predviđena za maksimalni pritisak do 400 bara

SKF

Ovlašćeni distributer za Srbiju



Dekalmit SKF mazalica

Oznaka	€/kom
TLGH 1 - Dekalmit mazalica za ručno podmazivanje sastavnih delova masina	17.05

Oznaka	€/kom
LMCG 1/04, 420ml Mast za rešetkaste i zupčaste spojnice	8.70

Mast je na bazi mineralnog ulja sa polietilenskim zgušnjivačem, formulisana za primene sa visokim centrifugalnim silama i visokim obrtnim momentom, za rešetkaste i zupčaste spojnice, čak i za uslove gde se javljaju jaka udarna opterećenja, neusklađenost i vibracije. Temperaturni opseg 0-120 °C, točka kapanja (min) 160 °C

MASTI ZA LINEARNE SKLOPOVE

Masti za podmazivanje linearnih sklopova: šine i blokovi (kolica), navojna vretena i matice, klizni ležaji, vođice i linearni ležaji. Upotrebom masti povećava se otpornost na habanje i trenje, duži radni vek u opštim uslovima rada, zaštita od vode i korozije.



Oznaka	Težina (kg)	€/kom
Mast HIWIN G 05	0.07	10.00
Mast HIWIN G 05	0.40	28.70



Oznaka	Težina (kg)	€/kom
Mast THK AFB - LF	0.07	13.85
Mast THK AFB - LF	0.40	30.19

cene su bez PDV-a

Cene su podložne promenama - postoji mogućnost odobravanja rabata
+381 18 226 364, 018 222 927, 064 89 00 735

www.ami.rs



Ovlašćeni distributer za Srbiju

MASTI, ULJA I SISTEMI ZA PODMAZIVANJE

MASTI I ULJA		35g €/kom	50g €/kom	200g €/kom	420ml €/kom	0.5kg €/kom	1kg €/kom	2kg €/kom	5l €/kom	5kg €/kom	18kg €/kom	50kg €/kom	180kg €/kom
Masti širokog spektra primene	LGMT 2	3.00	/	7.24	8.20	/	15.11	/	/	58.70	181.60	514.57	1,513.49
	LGMT 3	/	/	/	7.84	8.20	13.90	/	/	55.67	175.54	466.14	1,440.84
	LGEP 2	/	/	/	8.45	/	20.56	/	/	75.04	242.14	659.87	1,586.14
	LGNL 2	/	/	/	7.24	/	/	/	/	/	148.32	/	1,149.67
	LGNL 3	/	/	/	/	/	13.90	/	/	/	175.54	/	1,440.84
	LGWA 2	/	/	8.45	11.48	/	24.19	/	/	96.84	284.51	708.30	2,221.81
Masti za niske temperature	LGGB 2	/	/	/	15.71	/	/	/	/	163.43	542.42	/	/
	LGLT 2	/	/	/	16.32	/	48.41	/	/	/	841.51	/	/
	LGWM 1	/	/	/	10.27	/	/	/	/	108.95	450.07	895.97	2,478.74
	LGEP 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	308.73	/	/
Masti za velika opterećenja	LGWM 2	/	/	/	12.08	/	/	/	/	121.05	393.49	1,004.95	2,312.62
	LGEM 2	/	/	/	12.08	/	/	/	/	102.89	339.00	/	2,070.46
	LGEV 2	4.21	/	/	11.48	/	/	/	/	127.11	454.03	1,210.79	2,839.33
	LGHB 2	/	/	/	10.87	/	/	/	/	96.84	320.84	659.87	1,973.60
Masti za visoke temperature	LGHC 2	/	/	/	7.84	/	/	/	/	/	230.03	460.08	1,374.25
	LGHP 2	/	/	/	12.08	/	24.19	/	/	90.78	320.84	811.22	2,397.38
	LGHQ 2	/	/	/	10.87	/	20.56	/	/	84.73	302.68	/	/
	LGET 2	/	52.64	/	/	/	659.87	/	/	/	/	/	/
Masti za prehrambenu industriju	LGFG 2	/	/	/	12.08	/	30.24	/	/	/	417.70	/	4,729.27
	LGFB 2	/	/	/	14.50	/	/	/	/	/	460.08	1,247.11	4,262.03
	LFFM 100	/	/	/	/	/	/	/	121.05	/	/	/	/
	LFFT 220	/	/	/	/	/	/	/	193.70	/	/	/	/
Specijalne masti	LDTS 1	/	/	/	/	/	/	/	157.38	/	/	/	/
	LMCG 1	/	/	/	9.05	/	/	30.24	/	/	248.19	/	/
	LGTE 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	558.47	/	/
	LGLS 0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	175.54	639.59	2,226.80
Ulja	LGLS 2	/	/	/	7.41	/	/	/	/	/	175.54	623.79	2,139.94
	LHMT 68	/	/	/	/	/	/	/	66.57	/	/	/	/
	LHHT 250	/	/	/	/	/	/	/	139.22	/	/	/	/

*** Detaljne informacije o vrstama karakteristikama i primeni SKF masti i ulja možete pronaći na našem sajtu

SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24 LAGD

LAGD	Naziv	LAGD 60ml	LAGD 125ML
MASTI	LGWA 2	23.36	24.57
	LGEM 2	27.26	28.82
	LGGB 2	/	29.60
	LGHB 2	27.26	28.82
	LGWM 2	/	31.16
ULJE ZA LANCE	LHMT 68	27.26	22.17

Kod automatskog sistema podmazivanja na gas, nakon aktivacije gas u komori vrši pritisak i potiskuje mazivo iz mazalice. Aktivacija se vrši bez alata, pomoću brojanika postavljenog na samoj mazalici, podešavanje vremena omogućava lako i precizno doziranje protoka maziva ili zaustavljanje podmazivanja. Period podmazivanja je od 1 do 12 meseci. Jedinice se isporučuju spremne za upotrebu direktno iz kutije, napunjene širokim spektrom SKF maziva, masti i ulja, u rezervoarima od 60ml i 125ml. Prozirna posuda za mazivo omogućava vizuelnu inspekciju količine doziranja. Mazalica može da se montira u bilo kom položaju, uključujući i montažu ispod površine vode, povezuje se direktno na podmazno mesto, navoj na mazalici je 1/4".

SKF SYSTEM 24 TLSD

		KETRIDŽ		SISTEM SA KETRIDŽOM	
TLSD		TLSD 125ml	TLSD 250ml	TLSD 125ml	TLSD 250ml
MASTI	LGWA 2	36.36	/	75.62	83.42
	LGEM 2	/	40.52	79.52	85.76
	LGGB 2	/	41.3	/	/
	LGHB 2	28.82	40.52	76.4	83.42
	LGHQ 2	/	40.52	75.62	83.42
ULJE ZA LANCE	LHMT 68	/	37.4	/	/

Elektromehanički automatski sistem podmazivanja, radi na elektro-mehaničkom principu. SKF TLSD set čine rezervoar pun maziva, ulja ili masti (125ml ili 250ml), baterija – odnosno pogonska jedinica sa brojanikom za podešavanje vremena podmazivanja i potporna ploča za podmazivanje uljem (TLSD 1-SPV) ili mašću (TLSD 1-DS). Na samoj pogonskoj jedinici programira se period podmazivanja 1 do 12 meseci. Ista pogonska jedinica predviđena je za obe verzije ketridža, od 125ml i 250ml, zapremina ketridža bira se podešavanjem prekidača na samoj jedinici za željenu zapreminu. Led diode, pozicionirane pored brojanika, vidljive su sa svih strana, i svetla dioda znače sledeće: Zeleno svetlo – podmazivač ispravno funkcioniše; Žuto svetlo – predupozorenje, podmazivač još uvek ispravno funkcioniše ali će uskoro biti potrebno poduzeti neke mere; Crveno svetlo – podmazivač je prestao da radi. Predviđeno je da se mazalica povezuje direktno na navoj za podmazivanje, navoj na mazalici je 1/4". TLSD sistem omogućava precizno podmazivanje na 1 do 12 meseci.



cene su bez PDV-a

Cene su podložne promenama - postoji mogućnost odobravanja rabata
+381 18 226 364, 018 222 927, 064 89 00 735

www.ami.rs