

KM MATICE



Matica	€/kom
KM 0	0.28
KM 1	0.29
KM 2	0.34
KM 3	0.36
KM 4	0.39
KM 5	0.37
KM 6	0.38
KM 7	0.62
KM 8	0.70
KM 9	0.77
KM 10	0.86
KM 11	0.93
KM 12	1.06
KM 13	1.22
KM 14	1.54
KM 15	1.54
KM 16	2.00
KM 17	2.30
KM 18	2.79
KM 19	3.45
KM 20	4.17
KM 21	4.33
KM 22	5.04
KM 23	5.90
KM 24	6.04
KM 25	7.03
KM 26	6.75
KM 27	7.60
KM 28	7.67
KM 29	9.00
KM 30	9.72
KM 32	15.63
KM 34	17.46
KM 36	20.54
KM 38	23.60
KM 40	27.20

MB OSIGURAČI



Osigurac	€/kom
MB 0	0.05
MB 1	0.05
MB 2	0.05
MB 3	0.05
MB 4	0.05
MB 5	0.05
MB 6	0.06
MB 7	0.07
MB 8	0.08
MB 9	0.09
MB 10	0.13
MB 11	0.17
MB 12	0.19
MB 13	0.21
MB 14	0.25
MB 15	0.30
MB 16	0.43
MB 17	0.49
MB 18	0.56
MB 19	0.57
MB 20	0.63
MB 21	0.67
MB 22	0.72
MB 23	1.00
MB 24	1.05
MB 25	1.16
MB 26	1.27
MB 27	1.70
MB 28	1.93
MB 29	2.09
MB 30	2.18
MB 32	3.13
MB 34	3.59
MB 36	4.10
MB 38	4.70
MB 40	5.10

SKF PODESIVI KLJUČ ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU KM NAVRTKI



HNA 5-8 SKF Cena 34.00€ + pdv/kom
Opseg 35-60mm

HNA 9-13 SKF Cena 41.00€ + pdv/kom
Opseg 60-90mm

HNA 14-28 SKF Cena 64.00€ + pdv/kom
Opseg 90-155mm



Unutrašnji prečnik KM matice ili MB osigurača određuje se tako što se broj koji sadrži oznaka množi sa 5. Na primer: za KM4 unutrašnji prečnik je $4 \times 5 = 20\text{mm}$. Izuzeci od ovog pravila su: KM0=10mm, KM1=12mm, i KM3=17mm

SKF podesivi kukasti ključ HNA ima okretnu kuku koja omogućava zatezanje ili otpuštanje sigurnosnih navrtki. Koristi se za osiguravanje i podešavanje ležaja na konusnim klinovima ili adapterskim čaurama.